


CK 150 B



CK

- Wentylator kanałowy z okrągłym połączeniem.
- Udokumentowane parametry i niezawodność.
- Kompaktowa konstrukcja, wysokie wydajności i efektywność.
- Niski poziom hałasu.
- Operacyjne zarówno w 50 i 60 Hz.
- Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu.
- Zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska.
- Zintegrowane zabezpieczenie silnika.
- Puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP 54.
- Do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny regulator prędkości.
- Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali.
- Wentylator służy do montażu go w systemie wentylacyjnym.
- Kiedy wentylator jest podłączony do kanałów, może być zamontowany na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku.
- Prosty montaż w każdej pozycji.
- Aby zachować zgodność z regulacją ErP 2018, należy użyć regulatora prędkości zgodnego z lokalnymi przepisami.


WYKRESY



Work Point

Wydatek (m³ /h) 227	Ciśnienie statyczne (Pa) 207	Moc (W) 60.3	Prędkość (r. p. m.) 2518	Prąd (A) 0.261	Wydażność (%) 21.6	SFP (kW/m3/s) 0.958	Napięcie (V) 230
---------------------------	------------------------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	---------------------

DANE AKUSTYCZNE



	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Wlotowego LwA dB(A)	67	49	58	62	61	58	56	54	51
Wylotowego Lw dB(A)	66	48	58	61	60	58	55	54	48
Otoczenia Lw dB(A)	45	22	26	42	35	40	35	32	28
Otoczenia Lp dB (A) 3m	38	15	19	35	28	33	28	25	21

Work Point

Wydatek (m³/h) 227	Ciśnienie statyczne (Pa) 207	Moc (W) 60.3	Prędkość (r.p.m.) 2518	Prąd (A) 0.261	Wydażność (%) 21.6	SFP (kW/m³/s) 0.958	Napięcie (V) 230
--------------------------	------------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	---------------------

DANE TECHNICZNE

CK 150 B aut tp 7000043

Parameter	Value	Unit
Napięcie	230	V
Faza	1	~
Częstotliwość	50	Hz
opcjonalna częstotliwość	60	Hz
Moc	61	W
Prąd	0.27	A
Prędkość	2500	r. p. m.
Maks. temperatura transportowane powietrze	80	° C
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym	80	° C
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m	39	dB (A)
Waga	3	kg
Klasa ochrony, silnik	44	IP
Klasa izolacji obudowy, silnik	F	
Kondensator	2	µF
Przyłącza kanałów	150	mm
Maks. Wydatek	464	m ³ /h
Maks. Ciśnienie	347	Pa
Zakres napięcia	220–240	V


ECODESIGN

Parameter	Value	Unit
(a) Manufacturer	Östberg	–
(b) Model code	CK 150 B	–
(c) SEC value	-26.3	kWh/m ²
SEC class	B	–
(d) Declared type	RVU / UVU	–
(e) Type of drive	Multi-speed drive (accessory)	–
(f) Type of heat recovery	N/A	–
(g) Thermal efficiency	N/A	%
(h) Max. flow rate (@100Pa)	359	m ³ /h
(i) Power at max. flow rate	61	W
(j) Sound power level	46	dB LwA
(k) Reference flow rate	0.071	m ³ /s
(l) Reference pressure difference	50	Pa
(m) SPI	0.12	W/(m ³ /h)
(n) Type of control	Local demand control (accessory)	–
(o) External (internal) leakage rate	0.33 (N/A)	%
(p) Mixing rate	N/A	–
(q) Visual filter warning	N/A	–
(r) Instruction supply/exhaust grilles	See manual	–
(s) Disassembly instructions	www.ostberg.com	–
(t) Airflow sensitivity	N/A	–
(u) Air tightness	N/A	m/s
(v) AEC	247	kWh
(w) AHS average	3018	kWh
AHS warm	1365	kWh
AHS cold	5904	kWh



SCHEMAT POŁĄCZEŃ

- Ⓜ = Fan Motor
- Ⓜ1 = Fan Motor
- Ⓜ2 = Fan Motor
- Ⓜ3 = Rotor Motor
- ① = Yellow/Green
- ② = Black
- ③ = Blue
- ④ = Brown
- ⑤ = White
- ⑥ = Orange
- ⑦ = Grey
- ⑧ = Red
- ⑨ = Green
- ⑩ = Violet
- ⑪ = Quick switch
- ⑫ = Yellow

4040001



WYMIARY



AKCESORIA

Akcesoria mechaniczne



Klamra montażowa
Zestaw, MB



Mounting clamp MK
150



Safety grille BSV
150



Back draught
shutter RSK 150



Louvre shutter VK
160



Filterbox FLK 150



Silencer LDC 150

Akcesoria elektryczne



Transformer
controller VRTE C



Transformer
controller VRDE
1.5



Speed controller
VRS 0.5



Local Demand
Controller Kit